# **≡LatinSteel**

# SISTEMA QUADGUARD ® II

## **AMORTIGUADOR DE IMPACTO**

El Sistema **QuadGuard®II** se compone de una nariz de acero diseñada especialmente para trabajar en conjunto con los cartuchos colapsables para absorber la energía del impacto. Se clasifica como un sistema reusable, no traspasable y que redirige al vehículo que lo impacta. El sistema cumple con el Nivel de prueba **TL-2 y TL-3** de acuerdo al Reporte **NCHRP 350.** 




### **LatinSteel**

Distribuidor exclusivo de la marca Trinity Highway en México.

#### Especificaciones

- / Longitud:
  - Sistema TL-2 (70 km/h): 3.0 m
  - Sistema TL-3 (100 km/h): 5.8 m
- Disponible en anchos nominales de:
  61, 76, 91, 122, 228 y 320 cm.
- Recomendado para aumentar la seguridad en una bifurcación y para proteger casetas de peaje.





#### Características

El sistema QuadGuard®II cumple con Reporte **NCHRP 350** para los niveles de contención **TL-2 / TL-3** 

- Nariz de acero es auto portante.
- Los sistemas más cortos son menos susceptibles a impactos laterales.
- Su diseño modular provee protección para velocidades en el rango de 40 km/h a 120 km/h.
- Paneles laterales de cuatro ondas Quad-Beam™ aumentan su resistencia a los impactos laterales.
- No requiere cables o cadenas de tensión anclados a la base.
- Se ofrecen diversas opciones para transiciones a defensas de acero o concreto.